

Ванны и емкости ВКСБ-П2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Ванна моечная ВКСБ-П2-1/420/1080 ВКСБ-П2-1/420/880 (1000x600x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-1/420/880 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена мойкой, фартуком с 3-х сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Ножки снабжены регулируемыми опорами, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Мойка, профильная труба каркаса и фартук выполнены из нержавеющей стали AISI 430, опоры - из пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Сварной каркас
- Пристенное размещение
- Профильная труба квадратного сечения
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Толщина стали:
- Мойка и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Размер трубы профиля каркаса: 40x40 мм
- Высота борта: 45 мм
- Диаметр отверстия для смесителя: 35 мм
- Отступ ног: 130 мм
- Объем: 0,66429 м³
- Габариты в упаковке: 610x1210x900 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	880x420x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1000 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-1/420/1080



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-1/420/1080 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Сварной корпус выполнен из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,51 м³
- Объем в упаковке: 0,544767 м³
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Высота опор: 130 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	1080x420x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	600 мм
Высота	850 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-1/420/1280 (1400x600x850)



Ванна котломоечная ВКСБ-П2-1/420/1280 (1400x600x850) (глуб.400, фартук 3 стор) со сварной раковиной 1280x420x400 мм и бортом 45 мм. предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания.

Основные характеристики

Борт, мм	45
Материал ножек	нержавеющая сталь
Материал раковины	нержавеющая сталь
Наличие борта	с бортом
Размеры раковины, мм	1280x420x400
Установка	напольная
Артикул	ВКСБ-П2-1/420/1280
Габариты [ШxД(Г)xВ], мм	1400x600x850

Логистическая информация

Вес с упаковкой, кг	42,6
---------------------	------

Ванна моечная ВКСБ-П2-1/520/880



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-1/520/880 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена мойкой, фартуком с 3-х сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Ножки снабжены регулируемыми опорами, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Мойка, профильная труба и фартук выполнены из нержавеющей стали AISI 430, опоры - из пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Мойка, фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Размер трубы профиля каркаса: 40x40 мм
- Высота борта: 45 мм
- Диаметр отверстия для смесителя: 35 мм
- Отступ ног: 130 мм
- Объем: 0,595 м³

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1000 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-1/520/1080 (1200x700x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-1/520/1080 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Сварной корпус выполнен из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,714 м³
- Объем в упаковке: 0,79056 м³
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Высота опор: 130 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	1080x520x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-2/420/480 (1200x600x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-2/420/480 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Сварной корпус выполнен из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,612 м³
- Объем в упаковке: 0,68076 м³
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Высота опор: 130 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	480x420x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-2/420/480 (1200x600x850)

Основные характеристики

Вид конструкции	Сварной
Высота борта	45
Глубина ванны, мм	400
Диаметр отверстия под смеситель, мм	35
Диаметр сливного отверстия, мм	54
Количество бортов	1
Количество сторон с фартуком, шт	3
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал рабочей емкости	нержавеющая сталь
Наличие борта	Есть
Отверстие под смеситель	Да
Полка	Нет
Профиль ножек	квадратная труба
Размер ванны, мм	580x420
Размер профиля ножек, мм	40x40
Регулируемые ножки	Есть
Серия	Премиум-2
Способ установки	Пристенный
Температурный режим от, °C	0
Тип ванны	Сварная
Толщина материала ванны, мм	1
Толщина материала каркаса, мм	1

Особенности

Количество секций	2
Фартук	Есть

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	43
Высота, мм	850
Глубина, мм	600
Ширина, мм	1400

Упаковка

Вес в упаковке, кг	45
Высота в упаковке, мм	900
Глубина в упаковке, мм	620
Объем в упаковке, м3	0.792
Ширина в упаковке, мм	1420

Ванна моечная ВКСБ-П2-2/520/480 (1200x700x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-2/520/480 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Сварной корпус выполнен из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,714 м³
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Высота опор: 130 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	520x480x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	700 мм
Высота	800 мм

Ванна моечная ВКСБ-П2-2/520/580 (1400x700x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКСБ-П2-2/520/580 серии Премиум-2 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Сварной корпус выполнен из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,833 м³
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Высота опор: 130 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	580x520x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1400 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>