

Ванны и емкости ВМС-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Ванна моечная ВМС-П-1/400 (500x500x850)



Ванна моечная со сварной раковинной 400x400x300 мм.
Каркас выполнен из нержавеющей стали.

Размер конструкции (мм)

500x500x850

Ванна моечная ВМС-П-1/430 (530x530x850)



Моечная ванна Assum ВМС-П-1/430 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, отверстием под смеситель и выпуском. Сварная раковина выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,238765 м³
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	430x430x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	530 мм
Глубина	530 мм
Высота	850 мм

Ванна моечная ВМС-П-1/500 (600x600x850)

Ванна моечная со сварной раковиной 500x500x300 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.



Размер конструкции (мм)

600x600x850

Ванна моечная ВМС-П-1/530



Моечная ванна Assum ВМС-П-1/530 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной и отверстием под смеситель. Сварная раковина и обвязка с 4-х сторон выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, каркас – из уголка 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, опоры ножек – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас

Характеристики:

- Отступ задних ножек: 50 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Толщина стали:
- Мойка: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 1,5 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	530х530 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	630 мм
Глубина	630 мм
Высота	850 мм

Ванна моечная ВМС-П-1/600 (700x700x850)



Моечная ванна Assum ВМС-П-1/600 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена обвязкой, отверстием под смеситель и выпуском. Сварная раковина выполнена из нержавеющей стали AISI 201, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Толщина стали:
- Мойка: 0,8 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	600x600x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	700 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	17 кг
Вес (с упаковкой)	20.5 кг

Ванна моечная ВМС-П-1/700 (800x800x850)

Ванна моечная со сварной раковиной 700x700x450 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.



Размер конструкции (мм)

800x800x850

Ванна моечная ВМС-П-2/400 (1000x500x850)



Ванна моечная со сварными раковинами 400x400x300 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.

Размер конструкции (мм)

1000x500x850

Ванна моечная ВМС-П-2/430



Моечная ванна Assum ВМС-П-2/430 серии Премиум предназначена для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды в моечном отделении предприятий общественного питания. Модель оснащена разборным каркасом, 2 сварными мойками, съёмным бортом, отверстием под смеситель, выпуском и нижней обвязкой с 4-х сторон. Ножки снабжены регулируемыми опорами, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Каркас и обвязка выполнены из нержавеющей стали AISI 430, мойки - из нержавеющей стали AISI 210, опоры - из пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Мойка: 0,8 мм
- Каркас, обвязка: 1,5 мм
- Размер уголка профиля каркаса: 40x40 мм
- Диаметр отверстия для смесителя: 35 мм
- Объем: 0,473 м³

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	430x430x300 мм
Ширина	1050 мм
Глубина	530 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	16 кг
Вес (с упаковкой)	17 кг

Ванна моечная ВМС-П-2/500 (1200x600x850)



Моечная ванна Assum ВМС-П-2/500 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, отверстием под смеситель и выпуском. Сварные раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,612 м³
- Объем в упаковке: 0,266 м³
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	600 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	19.5 кг

Ванна моечная ВМС-П-2/530



Моечная ванна Assum ВМС-П-2/530 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, отверстием под смеситель и выпуском. Сварные раковины выполнены из нержавеющей стали AISI 201, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Толщина стали:
- Раковина: 0,8 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм
- Отступ задних ног: 50 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	530x530x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1250 мм
Глубина	630 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	24 кг

Ванна моечная ВМС-П-2/600 (1400x700x850)

Ванна моечная со сварными раковинами 600x600x400 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.



Размер конструкции (мм)

1400x700x850

Ванна моечная ВМС-П-2/700 (1600x800x850)



Ванна моечная со сварными раковинами 700x700x450 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.

Размер конструкции (мм)

1600x800x850

Ванна моечная ВМС-П-3/400 (1500x500x850)



Ванна моечная со сварными раковинами 400x400x300 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали.

Размер конструкции (мм)

1500x500x850

Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800x600x850)



Моечная ванна Assum ВМС-П-3/500 серии Стандарт предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 3 раковинами, отверстием под смеситель и выпуском. Сварные раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съёмный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 0,9639 м³
- Объем в упаковке: 0,365 м³
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 0,7 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	3
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1800 мм
Глубина	600 мм
Высота	850 мм

Ванна моечная ВМС-П-3/600 (2100x700x850)



Моечная ванна Assum ВМС-П-3/600 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 3 раковинами, отверстием под смеситель и выпуском. Сварные раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Съемный борт
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Характеристики:

- Объем: 1,2495 м³
- Объем в упаковке: 0,643603 м³
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	3
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	600x600x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	2100 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>