

# Ванны и емкости ВМЦ-П2

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [amm@nt-rt.ru](mailto:amm@nt-rt.ru) || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 (500x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/400 серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,255 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,284 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	500 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	12.6 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (500x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,2975 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	500 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,306 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,357 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,39 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	600 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/500 (600x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/500 серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница и фартук – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,357 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,388 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	600 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/500 Н (700x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-1/500 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутая раковина выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница и фартук – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,4165 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,417 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	700 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-1/500 Н (800x700x850)



Ванна моечная пристенная открытая, серии Премиум-2, с бортом высотой 45мм, 1 цельнотянутой мойкой из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1мм, столешницей из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1мм, оснащена сварным каркасом из нержавеющей стали AISI 430 (труба 40x40мм) толщиной 1,2мм, фартуком с 3-х сторон из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1мм, отверстием D35мм под смеситель (заглушка в комплекте), регулируемые по высоте пластиковыми опорами. В комплекте выпуск. Размеры мойки - 500x500x300мм. Отступ ног - 70мм.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	800 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1000x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами с фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,51 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,51 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1000 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1100x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,561 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,609 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1100 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	15 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1200x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,612 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,664 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	15 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1000x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница и фартук – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,595 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,647 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Фартук: 1,5 мм
- Каркас: 1 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1000 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	15 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П-2/500 (1150x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П-2/500 серии Премиум предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,68425 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,287 м<sup>3</sup>
- Высота борта: 45 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 0,7 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1150 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	19.35 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/500 Н (1100x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/500 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,6545 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,709 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1100 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм
Вес (без упаковки)	19.35 кг

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/500 Н (1200x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/500 Н (ВМП-2/500 Н) серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница и фартук – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,714 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,714 м<sup>3</sup>
- Отступ опор: 70 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1300x600x850)



## Основные характеристики

Вид конструкции	Сварной
Высота борта	45
Глубина ванны, мм	300
Диаметр сливного отверстия, мм	54
Количество бортов	1
Количество сторон с фартуком, шт	3
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 304
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал рабочей емкости	нержавеющая сталь
Наличие борта	Есть
Отверстие под смеситель	Да
Полка	Нет
Профиль ножек	квадратная труба
Размер ванны, мм	400x400
Размер профиля ножек, мм	40x40
Регулируемые ножки	Есть
Серия	Премиум-2
Способ установки	Пристенный
Температурный режим от, °С	0
Тип ванны	Цельнотянутая
Толщина материала ванны, мм	1
Толщина материала каркаса, мм	1

## Особенности

Количество секций	2
Фартук	Есть

## Размер и вес

Вес без упаковки, кг	15
Высота, мм	850
Глубина, мм	600
Ширина, мм	1300

# Ванна моечная ВМЦ-П2-2/500 Н (1300x700x850)



## Описание товара

Ванна моечная пристенная открытая, серии Премиум-2, с бортом высотой 45мм, 2 цельнотянутыми мойками из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1мм, столешницей из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1мм, оснащена сварным каркасом из нержавеющей стали AISI 430 (труба 40x40мм) толщиной 1,2мм, фартуком с 3-х сторон из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1мм, отверстием под смеситель (заглушка в комплекте), регулируемые по высоте пластиковыми опорами. В комплекте выпуск. Размеры 1 мойки - 500x500x300мм.

## Характеристики

### Ванна моечная ВМЦ-П2-2/500 Н (1300x700x850)

Бренд:	<u>Assum</u>	Ширина в упаковке:	710
Длина, мм:	1300	Вес в упаковке:	20.2
Высота, мм:	850	Гарантия:	12 месяцев
Вес, кг:	19.35	Назначение:	Ресторан, кафе, фастфуд, магазин
Страна:	Россия	Состояние:	ново е
Высота в упаковке:	900	Модель:	2345
Длина в упаковке:	1310	Максимальная высота:	895

# Ванна моечная Assum ВМЦ-П2-2/500 Н (1400x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-2/500 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 2 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, отверстием под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,833 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,89 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	2
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1400 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная Assum ВМЦ-П2-3/400 Н (1600x600x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-3/400 Н серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 3 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, 2 отверстиями под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 0,816 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 0,878 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	3
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	400x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1600 мм
Глубина	600 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П2-3/500 (1800x700x850)



Моечная ванна Assum ВМЦ-П2-3/500 серии Премиум-2 предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 3 раковинами, фартуком с 3 сторон, бортом, 2 отверстиями под смеситель и выпуском. Цельнотянутые раковины выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, столешница – из нержавеющей стали AISI 430, сварной каркас – из профиля трубы квадратного сечения из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

## Особенности:

- Пристенное размещение
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

## Характеристики:

- Объем: 1,071 м<sup>3</sup>
- Объем в упаковке: 1,15967 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Высота борта: 45 мм
- Толщина стали:
- Корпус: 1 мм
- Столешница и фартук: 1 мм
- Каркас: 1,2 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	цельнотянутая
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	3
Рабочая поверхность	нет
Борт	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	500x500x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1800 мм
Глубина	700 мм
Высота	850/895 мм

# Ванна моечная ВМЦ-П-2/400 (950x600x850)



Цельнотянутые раковины выбирают за их эстетических вид и долговечность. Модель может быть представлена как с одной, так и с двумя секциями.

		ÁÇ	Á	ÁÇ
	HEĀĀ D			
		Á € I € ÁÇ	Á	ÁÇ
	I HEĀĀ D			
	I Á	ÁÇ	Á	ĒĒĀ D
		J I € I € I I €		
	'fl Ł			
	'fl Ž Ł	I € I € H €		
fb U Ł		H €		
		Ē		
	'fl Ž Ł	J I €		
	'fl Ž Ł	I F €		
	'fl Ž Ł	F I Ē		
	'fl Ž Ł	H I €		
		Á Á	Á Á	
'fl Ž Ł		F I		
'fl Ł		I I		

## Ванна моечная ВМЦ-П-2/500 (1150x700x850)



Цельнотянутые раковины выбирают за их эстетических вид и долговечность. Модель может быть представлена как с одной, так и с двумя секциями.

		ÁÇ		Á	ÁÇÈÇÁ
	·	HĚĚÁ D			
		Á € I € ÁÇ		Á	ÁÇÈÇÁ
	·	I HĚĚÁ D			
		I Á	ÁÇ	Á	HĚĚÁ D
	·				
		·fl Ł	1150x700x850		
		·fl Ź Ł	500x500x300		
	·				
fb U	·	Ł	H€		
	·				
		Ě			
	·	·fl Ź Ł	1160		
	·	·fl Ź Ł	710		
	·	·fl Ź Ł	20.2		
	·	·fl Ź Ł	HÍ €		
				Á Á	Á Á
	·	·fl Ź Ł	19.35		
	·	·fl Ł	IÍ		

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [amm@nt-rt.ru](mailto:amm@nt-rt.ru) || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>