

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://assum.nt-rt.ru> || amm@nt-rt.ru

Тестомес производственный серия S



Технические характеристики:

- Объем, л: 20-80
- Напряжение, В/Гц : 380/50/220/50/220/380/50
- Мощность, кВт: 1,5-3
- Максимальный вес сухого продукта: 8-32
- Вес, кг: 90-180

Описание

Высокопроизводительное и энергоэффективное оборудование для пекарен, хлебобулочных цехов. Тестомесы данной серии обладают вращающейся емкостью, предназначенной для загрузки до 32 кг ингредиентов теста.

Выбор одного из двух режимов вращения спирали определяется выбором видом производимой продукции. Одновременное вращение дежи и месильного механизма ускоряет процесс производства теста. Ременная передача гарантирует низкий уровень шума, что создает комфортные рабочие условия на производстве.

Модель	HS20S	HS30S	HS40S	HS50S	HS60S	HS80S
Объем, л	20	35	40	54	64	80
Вес, кг	90	100	155	170	170	180
Размер, мм	730x390x900	750x435x900	840x480x1000	840x480x1000	840x480x1000	1000x560x1380
Загрузка, кг	8	12,5	16	20	25	32
Скорость спирали, об/мин	112/198	112/198	112/198	112/198	100/200	100/200
Скорость дежи, об/мин	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12
Мощность, кВт	1,5	1,5	3	3	3	2,4