

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://assum.nt-rt.ru> || amm@nt-rt.ru

Тестораскаточная машина для производства D19A-1



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/380/50
- Мощность, кВт: 0,37
- Материал: Окрашенная сталь
- Размер конвейерной ленты, мм: 500x2000
- Максимальный вес теста, кг: 5
- Размер вала, мм: 88x450
- Размер в сложенном виде, мм: 660x1600
- Рабочая зона, мм : 2550x1180
- Толщина слоя, мм: 1-35
- Размер, мм: 880x2550x1180
- Вес, кг: 190

Описание

Тестораскатка электрическая напольная имеет ряд несомненных преимуществ. Она легко перемещается внутри производственного пространства, в сложенном виде компактна и не требует много места. Раскатывающие валы изготовлены бесшовным методом из стальных труб. Конвейерная лента надежна, долговечна и устойчива к износу. Автоматическая тестораскаточная машина позволяет регулировать толщину раската теста в диапазоне от 1 миллиметра до 3,5 сантиметров, на выходе получается идеально ровный пласт теста по всей длине.